

Ustasından her operasyona uygun forklift lastikleri!

Brisa uzun performans testleri sonucu Kinesis dolgu forklift lastiklerini geliřtirdi. Kinesis Premium ve Kinesis Standart lastikleriyle güç, her çalışma koşulunda yanınızda.

Siz de Kinesis forklift lastiklerini tercih edin, işinizi güvenle tamamlayın.

Kinesis Premium



Kinesis Standart



LASSA
KİNESİS
Solid Tyres

Kinesis Premium Seri Özellikleri ve Teknik Detayları

- Aşınmaya ve kopmaya karşı üstün teknolojik karışım
- Doğal kauçuk karışımlarıyla optimum performans
- Zorlu operasyon şartlarına uygun tasarım
- Yüksek dayanımlı topuk telleriyle montaj kolaylığı

Lastik Ebadı	Jant Ebadı	Lastik Ölçüleri		Forklift Maks. Yük Kapasitesi	
		25 km/h (kg)		Ön Aks	Arka Aks
		Maks. Kesit Genişliği ± %1 (mm)	Dış Çap ± %2 (mm)		
4.00-8	3.00D - 8	106	650	950	730
5.00-8	3.00D - 8	120	406	1415	1090
15x4 1/2-8	3.00D - 8	114	446	1040	800
16x6-8	4.33R - 8	151	377	1455	1150
18x7-8	4.33R - 8	153	411	2145	1650
6.00-9	4.00E - 9	137	453	1885	1450
21x8-9	6.00E - 9	186	519	2755	2120
140/55-9	4.00 - 9	129	518	1170	900
6.50-10	5.00F - 10	160	375	2340	1800
200/50-10	6.50F - 10	195	561	2470	1900
23x9-10	6.50F - 10	205	455	3445	2650
7.00-12	5.00S - 12	172	580	2920	2240
23x10-12	8.00G - 12	234	578	3770	2900
315/45-12	10.00 G-12	284	584	4485	3450
27x10-12	8.00G - 12	239	677	3900	3000
7.00-15	5.50 - 15	180	722	3545	2725
28x9-15 (8.15-15)"	7.00 - 15	217	691	3770	2900
8.25-15	6.50 - 15	212	810	4750	3650
250-15	7.00 - 15	222	722	4750	3650
300-15	8.00 - 15	252	824	5850	4500
28x12.5-15	9.75-15	292	697	5525	4250
355/65-15	9.75-15	300	821	7800	6000
7.50-16	6.00-16	207	777	3965	3060

Kinesis Standart Seri Özellikleri ve Teknik Detayları

- Artırılmış esneklik ve yüksek gerilme direnci
- Daha düşük yuvarlanma direnci
- Azalan ısı birikimi
- Artırılmış güvenlik
- Yan darbelere karşı daha iyi koruma

Lastik Ebadı	Jant Ebadı	Lastik Ölçüleri		Forklift Maks. Yük Kapasitesi	
		25 km/h (kg)		Ön Aks	Arka Aks
		Maks. Kesit Genişliği ± %1 (mm)	Dış Çap ± %2 (mm)		
4.00-8	3.00 D-8	104	403	950	730
5.00-8	3.00 D-8	116	446	1415	1090
15x4.5-8	3.00 D-8	115	374	1040	800
16x6-8	4.33 R-8	139	407	1455	1150
18x7-8	4.33 R-8	153	451	2145	1650
6.00-9	4.00 E-9	140	520	1885	1450
21x8-9	6.00 E-9	179	514	2755	2120
140/55-9	4.00 E-9	129	377	1170	900
6.50-10	5.00 F-10	153	565	2340	1800
200/50-10	6.50 F-10	187	455	2470	1900
23x9-10	6.50 F-10	191	579	3445	2650
7.00-12	5.00 S-12	164	647	2920	2240
23x10-12	8.00 G-12	234	578	3770	2900
8.15-15 (28x9-15)	7.00-15	209	681	3770	2900
8.25-15	6.50-15	193	809	4750	3650
250-15	7.00-15	216	709	4750	3650
250-15	7.50-15	216	709	4750	3650
300-15	8.00-15	262	811	5850	4500
9.00-20	7.00-20	225	971	5340	4450
10.00-20	7.50-20	248	1005	6000	5000
10.00-20	8.00-20	250	1006	6000	5000
11.00-20	8.00-20	265	1085	6540	5450
12.00-20	8.50-20	265	1085	7500	6250

kinesislastik.com.tr

BRISA
Brisa Bridgestone Sabancı
Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Satış ve Pazarlama
Kısıklı Caddesi Şehit Teğmen
İsmail Moray Sokak No: 2/1
Altunizade 34662 İstanbul
T: (0262) 544 35 00
F: (0262) 544 35 35

Merkez
Alikâhya 41220 İzmit
T: (0262) 316 40 00
F: (0262) 316 40 40
E: 1assa.info@brisa.com.tr

Müşteri İletişim Merkezi

444 57 00